

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 013/TM/18**


1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **TYNK MASZYNOWY TM**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : **Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) wytwarzana w zakładzie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, do ścian murowych, słupów, stropów i ścian działowych.**
3. Producent: **DUBLET Smoleń i Lejko Spółka Jawna**  
**Blizanowice ul. Przemysłowa 1, 50-458 Wrocław, Polska**  
**telefon: 71 391 96 96**  
**fax: 71 735 13 15**  
**www.dublet.com.pl**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

## 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI   | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE   |
|--|--|
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej $\mu$<br>(wartość tabelaryczna) | 15/ 35   |
| Współczynnik przewodzenia ciepła / gęstość                                 | P = 50 %; $\lambda_{10, dry} = 0,67 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ ,<br>Dla gęstości do $1600 \text{ kg/m}^3$ |
| Reakcja na ogień (klasa )  | A1   |
| Przyczepność   | $\geq 0,09 \text{ N/mm}^2$ FP:A  |
| Absorpcja wody - kategoria   | W0   |
| Trwałość<br>- Przyczepność<br>- Absorpcja wody kategoria                   | $\geq 0,09 \text{ N/mm}^2$ FP:A<br>W0  |
| Substancje niebezpieczne   | <u>NPD</u>   |

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**  
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a: Małgorzata Stempin  
Blizanowice dnia 01.07.2018 r.

MAŁGORZATA STEMPIN  
TECHNOLOG  
  
LABORATORIUM ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI  
DUBLET  
(podpis)