

# REMO DEEP

## GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

- głębokie wzmocnienie podłoża
- redukcja chłonności
- poprawa przyczepności



### WŁAŚCIWOŚCI

**REMO DEEP** dzięki zastosowaniu żywicy drobnocząsteczkowej posiada większą zdolność do penetracji podłoża, dzięki czemu efektywniej redukuje i stabilizuje chłonność podłoża, co przekłada się na równomierne wysychanie kolejnych aplikowanych warstw wykończeniowych. Poprzez głębokie wnikanie w podłoże, podnosi wytrzymałość i nośność całej powierzchni, jako bazy dla przyszłych warstw. Dzięki aplikacji emulsji **REMO DEEP** tworzymy stabilną powierzchnię pomimo różnic w jednorodności cech podłoża, proces wysychania aplikowanych materiałów w takim środowisku może przebiegać łagodnie bez żadnych zakłóceń. Zastosowanie emulsji **REMO DEEP** na świeżych czy starych wyprawach podłogowych (posadzki, wylewki) redukuje efekt pylenia, podnosi przyczepność/wytrzymałość podłoża pod okładziny z płytek.

**REMO DEEP** znacząco obniża zużycie farb wewnętrznych, zapobiega efektowi przebijania barw podłoża do aplikowanych farb.

### PRZEZNACZENIE

Emulsja gruntująca **REMO DEEP**, jest fabrycznie przygotowaną bezbarwną, płynną mieszanką na bazie wysokogatunkowej drobnocząsteczkowej wodnej dyspersji akrylowej, tworzy doskonałą bazę pod aplikację: farb / tynków / tapet / gładzi / szpachlówek / okładzin z płytek.



### PRZYGOTOWANIE EMULSJI

Emulsja gruntująca **REMO DEEP** jest gotową do użycia mieszanką, nie należy jej rozcieńczać z żadnymi innymi dodatkami. W przypadku gruntowania podłoży „białych- chłonnych” (bloczki gazobetonowe, silikatowe) pod tynki, możemy emulsję **REMO DEEP** podbarwić pigmentami do farb akrylowych w celu uzyskania widocznego efektu równomiernego pokrycia podłoża.

### NAKŁADANIE EMULSJI

Emulsję **REMO DEEP** nanosić na podłoże jednokrotnie w postaci nierozcieńczonej, wałkiem lub pędzlem, jako ciekłą i równomierną warstwę. Eksploatację podłoża można rozpocząć, po co najmniej 6 godzinach od nałożenia gruntu.

**Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.**